

# monteringsanvisning

**Artikelnummer:**

12 Volt	
MPT201-10	10 minuter
MPT201-30	30 minuter
MPR301	On/Off

24 Volt

MPT224-24	10 minuter
MPR324-24	On/Off

**Teknisk data:**

Driftspänning:	12/24 Volt
Max ström:	20 Ampere
Tillslagstid:	10/30 minuter på Timerelä

**Tänk på att:**

En bra funktion är beroende av att alla kablar och anslutningar är rätt anpassade vad gäller kabelarea, och att kabelskor "slås" korrekt.

**Förklaringar till anslutningar**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 Batteri plus+                                   |                                  |
| 2 Batteri minus-                                  |                                  |
| 3 UT plus+  |                                  |
| 4 UT minus-                                       |                                  |
| 5 Tändningslås plus+                              |                                  |
| 6 Gemensam plus+ för brytare och indikationslampa | + In till brytare (Stift 2)      |
| 7 Indikationslampa                                | - Till lampa i brytare (Stift 3) |
| 8 Manöver (12/24 V), återfjädrande strömställare  | + Ut från brytare (Stift 1)      |

**OBS!**  
Numreringen är på elektroniken och inte på k-tycket.

