



modernum



## KORJAAMOLATURI 100 A, HUIPPUVIRTA 120 A.

Täydellinen valinta korjaamoille, jotka tarvitsevat pienen, kompaktin ja tehokkaan akkulaturin. Uusimman kytkentäteknikkansa ansiosta SMART Pro 12100 on itsestään selvä valinta, kun tarvitaan nopeaa ja turvallista latausta.

Modernumin korjaamolaturi SMART Pro 12100 antaa tasaisen 100 A:n virran ja 120 A:n huippuvirran. Se on helppo säätää oikealle akkutypille tai oikeaan virransyöttöasentoon, minkä lisäksi laturissa on pikalataustoiminto 14,6 V.

Laturin pienuus, keveys ja kompaktius tekevät siitä helpon sekä käyttää että siirtää paikasta toiseen. Parhaan mahdollisen turvallisuuden takaamiseksi se on sekä napaisuus- että oikosulkusuojattu. Laturin mukana toimitetaan tehokkaat hauenleuat ja kaksoiseristetyt kaapelit.

Katso tekniset tiedot seuraavalta sivulta.

- 100 A, huippu 120 A
- Pikalataustoiminto
- Pieni ja helppo asentaa
- Erittäin käyttäjäystävällinen
- Napaisuussuojattu
- Kipinöimätön
- Oikosulkusuojattu
- Lämpötilakompensoitu
- Turvallinen käyttää
- Kompakti metallikotelo



## SMART PRO 12100 -AKKULATURIN TEKNISET TIEDOT

	Akkulaturi SMART Pro 12100
Tuotenumero	8BATT0012PK (8BATT0012PK5M)
Latausjännite	12 VDC
Latausvirta	100 A (huippu 120 A)
Suosittelun akun kapasiteetti	40–1000 Ah
Latausteho	13,7 V
Pikalatausteho	14,6 V
Akkukaapeli	2 x 25 mm <sup>2</sup> , 2 m (5 m)
Virtajohto	3 x1 mm <sup>2</sup> -kumikaapeli
Mitat	294 x 135 x 94,5 mm
Paino	2,2 kg (ilman akkukaapelia)
Latausohjelma	Vakio, GEL/AGM
Kotelointiluokka	IP 21
Suojausluokka	Luokka I, maadoitettu
Tuleva vaihtojännite	190–254 VAC
Kotelo	Alumiini
Muuta	Väärä napaisuus estetty

## MODERNUMIN AKKULATURITUOTEPERHE

### 12 V, yli 30 A

- SMART Pro 1260, 60 A (8BATT6012PK)
- SMART Pro 122460, 70A (8BATT6124PK)
- ▶ SMART Pro 12100, 100 A (8BATT0012PK)
- ▶ SMART Pro 12100, 100 A (8BATT0012PK5M)

### 24 V, yli 30 A

- SMART Pro 2440, 40 A (8BATT4024P)
- SMART Pro 2450, 50 A (8BATT5024P)
- SMART Pro 2460, 60 A (8BATT6024P)
- SMART Pro 122460, 60 A (8BATT6124PK)

### Tarvikkeet

- SMART-anturi (8BATTSENS)
- SMART-anturi ja kiinnike (8BATTSENSK)
- ▶ Korjaamolaturin säilytyslaukku (8BATTVASK)
- ▶ Korjaamolaturin seinäkiinnike (8BATT0012PKF)
- Seinäkiinnike SMART Pro 2410 (8BATT1024PKF)

### 12 V, enintään 30 A

- SMART 20, 2 A (8BATT0212)
- SMART 60, 6 A (8BATT0612)
- SMART 110, 11 A (8BATT1112)
- SMART Pro 127, 7 A (8BATT0712PK)
- SMART Pro 1217, 17 A (8BATT1712PK)
- SMART Pro 1230, 30 A (8BATT3012P)
- SMART Pro 1230, 30 A (8BATT3012PK)

### 24 V, enintään 30 A

- SMART Pro 245, 5 A (8BATT0524P)
- SMART Pro 2412, 12 A (8BATT1224P)
- SMART Pro 2420, 20 A (8BATT2024P)
- SMART Pro 2410, 10 A (8BATT1024PK)